

## Spleißmuffe Compact



- Material** Kunststoff, Aluminium
- Schutzart** IP 68 inkl. Dichtungen
- Einführungen** 1x Ovaleinführung (88 mm x 41 mm)  
6x Rundeinführung (ø 32 mm)
- Kaltdichtung** 1x Ovaleinführung für ungeschnittene Kabel bis ø 20 mm oder bis zu 4 Einzelkabel mit ø 10 mm  
6x Rundeinführung für:
- ✓ 6 Einzelkabel bis ø 20 mm
  - ✓ 12 Einzelkabel bis ø 12 mm
  - ✓ 36 Einzelkabel bis ø 8,6 mm
  - ✓ 48 Einzelkabel bis ø 6 mm
  - ✓ 96 Einzelkabel bis ø 3 mm
- Schrumpfdichtung** Für Oval- und Rundeinführungen erhältlich

### Compact (Einführung 1x oval 6x rund)

### Wand- und Masthalter



Größe	Spleiße	HxBxT [mm]	Anzahl Module	Art. Nr.	Für BBT Spleißmuffe Compact	
1	Max. 144	380x290x150	2	170060	Edelstahl	170120
2	Max. 288	450x290x150	4	170070		

Kassettyp	Kapazität Größe 1			Kapazität Größe 2		
	Module	Kassetten	Spleiße total	Module	Kassetten	Spleiße total
SE Mehrfaser (12 Spleiße)	2	6	72	4	12	144
HD4 Mehrfaser (12 Spleiße)	2	8	96	4	16	192
HD6 Mehrfaser (12 Spleiße)	2	12	144	4	24	288
HD3 Mehrfaser (24 Spleiße)	2	6	144	4	12	288