

## Spleißmuffe PRO

- Material** Kunststoff, Aluminium  
**Schutzart** IP 68 inkl. Dichtungen  
**Einführungen** 2x Ovaleinführung (88 mm x 41 mm)  
 8x Rundeinführung (ø 32 mm)  
**Kaltdichtung** 2x Ovaleinführung für ungeschnittene Kabel  
 bis ø 20 mm oder bis zu 4 Einzelkabel mit ø 10 mm  
 8x Rundeinführung für:  
 ✓ 8 Einzelkabel bis ø 20 mm  
 ✓ 16 Einzelkabel bis ø 12 mm  
 ✓ 48 Einzelkabel bis ø 8,6 mm  
 ✓ 64 Einzelkabel bis ø 6 mm  
 ✓ 128 Einzelkabel bis ø 3 mm  
**Schrumpfdichtung** Für Oval- und Rundeinführungen erhältlich




### PRO (Einführung 2x oval 8x rund)



Größe	Spleiße	HxBxT [mm]	Anzahl Module	Art. Nr.
1	Max. 720	525x290x150	10	170100
2	Max. 1584	770x290x150	22	170110

### Wand- und Masthalter



Für BBT Spleißmuffe	
Edelstahl	170120

### Wand- und Masthalter PRO



Für BBT Spleißmuffe	
Edelstahl	170130

Kassettyp	Kapazität Größe 1			Kapazität Größe 2		
	Module	Kassetten	Spleiße total	Module	Kassetten	Spleiße total
SE Mehrfaser (12 Spleiße)	10	30	360	22	66	792
HD4 Mehrfaser (12 Spleiße)	10	40	480	22	88	1056
HD6 Mehrfaser (12 Spleiße)	10	60	720	22	132	1584
HD3 Mehrfaser (24 Spleiße)	10	30	720	22	66	1584