

## Spleißmuffe Standard



- Material** Kunststoff, Aluminium
- Schutzart** IP 68 inkl. Dichtungen
- Einführungen** 1x Ovaleinführung (88 mm x 41 mm)  
6x Rundeinführung (ø 32 mm)
- Kaltdichtung** 1x Ovaleinführung für ungeschnittene Kabel bis ø 20 mm oder bis zu 4 Einzelkabel mit ø 10 mm  
6x Rundeinführung für:
  - ✓ 6 Einzelkabel bis ø 20 mm
  - ✓ 12 Einzelkabel bis ø 12 mm
  - ✓ 36 Einzelkabel bis ø 8,6 mm
  - ✓ 48 Einzelkabel bis ø 6 mm
  - ✓ 96 Einzelkabel bis ø 3 mm
- Schrumpfdichtung** Für Oval- und Rundeinführungen erhältlich

**Standard (Einführung 1x oval 6x rund)**



Größe	Spleiße	HxBxT [mm]	Anzahl Module	Art. Nr.
1	Max. 432	390x290x150	6	170080
2	Max. 912	520x290x150	12 + 2x⅓	170090

**Wand- und Masthalter**



Für BBT Spleißmuffe	
Edelstahl	170120

**Wand- und Masthalter PRO**



Für BBT Spleißmuffe	
Edelstahl	170130

Kassettyp	Kapazität Größe 1			Kapazität Größe 2		
	Module	Kassetten	Spleiße total	Module	Kassetten	Spleiße total
SE Mehrfaser (12 Spleiße)	6	18	216	12 + 2x⅓	38	456
HD4 Mehrfaser (12 Spleiße)	6	24	288	12 + 2x⅓	52	624
HD6 Mehrfaser (12 Spleiße)	6	36	432	12 + 2x⅓	76	912
HD3 Mehrfaser (24 Spleiße)	6	18	432	12 + 2x⅓	38	912